5700C 系列



- 卓越的微電腦處理器控制，提升產品之穩定度與可靠度。
- 內建兩段升壓及一段降壓功能，提供穩定的輸出電壓。
- 選配-監控軟體:可透過USB通訊介面與電腦作連結，監看不斷電系統狀態。
- 冷開機功能:可在無市電狀態下，以直流電源啟動不斷電系統開機。
- 內建定電壓與定電流的電池充電器，可延長電池平均壽命。
- 環保節能模式:不斷電系統偵測到空載時，將會自動關機，節省能源。
- 關機充電功能:不斷電系統在無開機狀態下，也能進行電池充電。
- 自動重啟功能:不斷電系統偵測到電池低電量時，會自動關機;當市電恢復時，機器將自動重新啟動。
- 過高壓/過低壓保護:當不斷電系統處於過高壓或過低壓時，機器將轉入電池放電模式，提供穩定輸出電流，保護連接的設備。
- 選配-RJ-45/11連接埠突波保護數據機/電話。
- 防雷擊、電源突波保護功能，確保市電品質。

型號	IDEAL-5706A	IDEAL-5708C	IDEAL-5710C	IDEAL-5712C	IDEAL-5715C	IDEAL-5720C
額定容量	650VA/390W	800VA/480W	1000VA/600W	1200VA/720W	1500VA/900W	2000VA/1200W
輸入						
電壓	110/115/120Vac 或 220/230/240Vac					
電壓範圍	-30%+25%					
頻率	50Hz 或 60Hz (自動偵測)					
輸出						
電壓範圍	110/115/120Vac 或 220/230/240Vac +/- 10%					
頻率	50Hz 或 60Hz +/- 5%					
波形	模擬正弦波					
轉換時間	小於6毫秒 (代表值)					
輸出插座:標準美規5-15R	電池備援與穩壓保護*4個 + 突波保護*4個				電池備援與穩壓防突波保護*8個	
電池						
電壓	12VDC		24VDC			
容量/數量	12V-7AH*1顆	12V-9AH*1顆	12V-7AH*2顆	12V-7AH*2顆	12V-9AH*2顆	12V-9AH*2顆
回充時間	5小時可回充至90%電位					
安全保護	電池過充及過放保護					
智慧型電池保護	有					
顯示						
LED燈號	市電正常(綠燈)，電池供電(黃燈)，異常(紅燈)					
警報聲						
電池供電模式	每八秒響兩短聲					
電池低電量	每一秒響四短聲					
過載	持續鳴叫;LED紅燈閃爍					
異常	持續鳴叫					
通訊介面						
USB (選配)	軟體系統支援 Windows 95/98/NT/2000/ME/XP/2003/Vista/7/8/10					
操作環境						
適用溫度	0°C - 40°C					
相對濕度	0-95% (不凝結)					
噪音	距離一公尺小於40 dB					
外觀						
尺寸(深*寬*高)	305*98*170mm		385*98*170mm		360*150*160mm	

*現行產品規格若有變更不再另行通知