# 9200LC 系列 1KVA-3KVA (直立式系列)



- 智慧型管理功能Web/SNMP卡，可遠端監控UPS各項狀態(選配)。
- 微電腦處理器控制，提升UPS之穩定度與可靠度。
- 高效能雙轉換技術設計，提供全天候的電力保護。
- 智慧型節能模式(ECO)，可達到環保節能效益。
- 可在無市電狀態下，以直流電源啟動UPS。
- 可外接電池箱來延長使用時間(選配)。
- 可透過監控軟體，監看UPS各狀態。
- 長時間操作下可保持低溫散熱。
- 可進行UPS自我測試功能。
- 可接受寬範圍的輸入電壓。
- 輸出電壓調節+/-1%。
- 通訊介面RS-232埠。
- 輸出功率因數0.8 (含) 以上。

| 型號 | IDEAL-9201LC | IDEAL-92015LCS | IDEAL-9202LC | IDEAL-9203LC |
|---|---|---|---|---|
| 額定容量 | 1KVA/0.9KW | 1.5KVA/1200W | 2KVA/1.8KW | 3KVA/2.7KW |
| 輸入 | | | | |
| 電壓 | 1Φ2W 100/110/120/125Vac | | | |
| 電壓範圍 | 55Vac-145Vac | | | |
| 頻率範圍 | 40Hz-70Hz | | | |
| 輸出 | | | | |
| 電壓 | 1Φ2W 100/110/120/125Vac | | | |
| 電壓範圍 | +/-1% | | | |
| 頻率(電池放電模式) | 50Hz 或 60Hz +/-0.05Hz | | | |
| 波形 | 純正弦波 | | | |
| 諧波失真(THD) | <2%(線性負載) | | | |
| 波峰因素 | 3:1 | | | |
| 效率 | | | | |
| 逆變模式 | >88% | >89% | >89% | >90% |
| 電池 | | | | |
| 類型 | 免維護鉛酸蓄電池 | | | |
| 電壓 | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 72VDC |
| 容量 | 12V/9AH*2顆 | 12V/5AH*4顆 | 12V/9AH*4顆 | 12V/9AH*6顆 |
| 回充時間 | 5小時可回充至90%電位 | | | |
| 轉換時間 | | | | |
| 放電模式<->逆變模式 | 零中斷 | | | |
| 逆變模式<->旁路模式 | 小於4毫秒 | | | |
| 面板 | | | | |
| 彩色液晶螢幕 | 輸入/輸出電壓、輸入/輸出頻率、負載量、電池電量、模式/錯誤/警告代碼、逆變運作、旁路運作及旁路模式關閉/啟動選擇模式 | | | |
| 警報聲 | | | | |
| 電池放電模式 | 每四秒響一次 | | | |
| 電池低電量 | 每秒響一次 | | | |
| 過載 | 每秒響兩次 | | | |
| 異常 | 持續鳴叫 | | | |
| 通訊介面 | | | | |
| RS-232埠 | 標配(附傳輸線) | | | |
| USB埠 | 選配 | | | |
| Web/SNMP卡 | 選配 | | | |
| 操作環境 | | | | |
| 適用溫度 | 0°C-40°C | | | |
| 相對溼度 | <95%(不凝結) | | | |
| 噪音 | 距離一公尺<55dB | | | |
| 外觀 | | | | |
| 尺寸(深*寬*高) | 355*145*220毫米 | | 405*195*330毫米 | |

*現行產品規格若有變更不再另行通知

TEL:26492693
FAX:26902436